



VISION[®]



Linha para bordar

Catálogo de cores



As linhas Vision são produzidas com alta tecnologia em equipamentos de última geração. São elaboradas com fio 100% Poliéster Trilobal, o que proporciona maior reflexão à luz e um alto brilho.

Modernos processos de enrolamento e lubrificação garantem um baixo índice de quebras de linha, diminuindo o tempo de máquina parada, e consequentemente aumentando a produtividade.

Podendo ser usadas nos mais variados tipos de bordados, desde couro até tecidos mais finos, proporciona sempre um bordado perfeito e regular. As linhas de bordar Vision não alteram sua aparência mesmo quando submetidas às severas e constantes lavagens.

Recomendamos utilizá-las em conjunto com a Linha Resistente 150 como linha de bobina, que por ter uma espessura fina, permite alta produtividade pela diminuição da troca da bobina. A Linha Resistente 150 é apresentada em cones com 15.000 metros.

É uma linha sem imperfeições que não solta fiapos na caixa de bobina. Sendo mais fina e flexível, permite um avesso do bordado com toque macio, ao contrário das linhas mais grossas que apresentam um toque mais rígido e áspero.

Los hilos Vision son producidos con alta tecnologia en equipamentos de última generación. Son elaborados con hilo 100% Poliéster Trilobal lo que proporciona mayor reflexión a luz y un alto brilho.

Modernos procesos de enrolamiento y lubricacion garantizan un bajo índice de quiebras de hilos deminuendo el tiempo de máquina parada, y consequentemente aumentando la produtividade.

Pudiendo ser usados en los más variados tipos de bordados, desde cuero hasta tejidos mas finos, proporcionam siempre un bordado perfecto y ajustado. Los hilos de bordar Vision no alteram su apariencia mismo cuando sometidos a severos y constantes lavajes.

Recomendamos que se utilicen los hilos en conjunto con el Hilo Resistente 150 como hilo de bobina, que por tener un espesor fino permite alta productividad por la disminución del cambio de la bobina. El Hilo Resistente 150 es presentado en conos con 15.000 metros.

Es un hilo sin imperfecciones que no solta hilachas en la caja de bobina, evitando asi la rotura del hilo. Siendo más fina y flexible permite un revés del bordado con toque tierno, al contrario de los hilos más gruesos que presentam un mas rígido y áspero.



Máquinas de última geração



Tingimento



Bobinadeiras



Retorcedeiras

Localizador de cores. | Localizador de colores.

	Cor Color	Coluna Columna	Cor Color	Coluna Columna	Cor Color	Coluna Columna	Cor Color	Coluna Columna	Cor Color	Coluna Columna	Cor Color	Coluna Columna
Bco Cru	000	1A	D059	5K	D126	6H	D206	10G	D294	2K	T344	6J
Alvejado	067	1B	D060	9V	D127	8N	D207	7I	D295	12L	Q103	15R
Noiva	077	1C	D061	7T	D128	13C	D208	3T	D297	1O	Q104	15S
	044	15V	D062	13U	D130	3C	D209	4O	D298	12H	Q130	8V
	07DR	14N	D063	9J	D133	8A	D211	2H	D299	2E	49DR	8F
	Z853	12K	D064	14S	D134	7F	D213	3D	D301	14R	C088	10V
	U185	8S	D065	7K	D135	15E	D215	3M	D302	2G	C638	2U
	U406	8K	D066	3V	D136	15F	D216	3N	D304	5C	C688	13H
	U407	6K	D067	9S	D137	15A	D217	7G	D306	13V	S021	8G
	D001	3A	D068	12M	D138	7D	D218	6C	D307	9A	7027DR	10Q
	D002	4F	D069	9P	D141	8O	D219	1T	D309	9M	S075	10P
	D003	4C	D070	9H	D142	8E	D221	11L	D311	13T	S129	3E
	D005	5D	D071	4M	D144	12T	D223	5P	D312	6L	S139	7A
	D006	5E	D072	7P	D145	7J	D224	11Q	D314	1J	7188DR	13E
	D007	3R	D073	12N	D146	6F	D226	9T	D316	14P	S217	8U
	D008	1N	D074	12S	D148	9E	D227	8L	D317	14M	7319DR	13D
	D009	4P	D075	10N	D149	3Q	D228	10T	D319	13B	O041	13P
	D011	4D	D076	14J	D150	3S	D230	13S	D323	7V	O066	4R
	D012	5N	D077	11N	D151	3L	D231	8B	D344	11J	O082	15Q
	D013	6O	D078	9O	D152	14Q	D232	10L	D350	15K	O089	14K
	D015	7H	D079	4H	D153	5F	D237	9D	D389	14F	O235	15T
	D016	15B	D080	12I	D154	10H	D238	11D	D395	12R	O551	15U
	D017	6I	D081	3B	D155	15J	D240	1R	D419	7S	O733	14T
	D018	7M	D082	15M	D156	15D	D242	7N	D803	6U	O792	5H
	D020	8C	D083	13I	D158	1P	D244	12V	D806	14D	O820	6E
	D021	8H	D084	2P	D159	1S	D247	15I	D811	5O	O830	5U
	D022	15G	D085	14C	D160	1H	D248	15C	D840	12F	O832	15N
	D023	7U	D086	6A	D161	3F	D249	15H	D849	13F	O846	15O
	D024	8R	D087	5G	D162	3G	D250	9R	D990	11R	O880	12B
	D025	9I	D088	13G	D163	3H	D251	14U	T028	10S	N010	5J
	D026	4N	D090	5A	D164	3I	D252	6P	T040	12G	N014	6N
	D028	10R	D091	5L	D165	3P	D253	14L	T046	2V	N020	8D
	D029	1E	D092	10D	D166	6Q	D254	15P	T056	8Q	N056	8T
	D030	1G	D093	10E	D167	6B	D255	14B	T066	3U	N078	4V
	D032	1Q	D095	2O	D169	5I	D256	5Q	T102	8J	N099	2B
	D033	1V	D096	14G	D170	5V	D258	13N	T118	10K	N102	10B
	D034	13L	D099	3O	D171	4T	D259	7R	311DR	10M	N802	8I
	D035	13M	D100	4A	D172	4U	D260	14V	T120	10C	N804	6S
	D036	13Q	D103	2C	D175	10F	D262	9N	T147	6G	N817	10U
	D037	2L	D104	4B	D176	9G	D264	11E	T180	9K	N826	8M
	D039	11H	D105	6R	D177	9F	D265	12C	T198	12J	L01	16A
	D041	12O	D106	2A	D180	11K	D266	9B	T206	4I	L13	16D
	D042	13J	D107	11S	D181	10J	D269	2D	T209	4E	L15	16E
	D043	12Q	D108	6T	D183	6V	D272	7O	T218	14E	L18	16F
	D044	2T	D109	5R	D184	5T	D274	13R	T227	2I	L20	16G
	D045	14H	D110	4L	D185	5S	D275	10O	T238	2F	L22	16H
	D046	14O	D111	11U	D186	13A	D276	5M	T244	1D	L23	16I
	D047	15L	D113	11B	D187	14A	D277	6M	T246	11T	L25	16J
	D048	9C	D114	11P	D190	12E	D280	1I	T249	4K	L30	16N
	D049	1U	D116	2S	D191	12D	D282	12U	T250	7L	L31	16K
	D050	10A	D117	4J	D193	1L	D283	1F	T254	4G	L37	16L
	D051	1M	D118	6D	D194	11A	D284	7Q	T255	4S	L38	16M
	D052	2M	D120	11O	D195	2N	D285	10I	T270	13O	L40	16C
	D053	11C	D121	8P	D196	5B	D289	11F	T272	7B	L4038	16B
	D054	4Q	D122	3J	D200	12A	D290	9L	T273	13K	S01	16O
	D055	7C	D123	3K	D203	11M	D291	2J	T275	12P	S04	16P
	D057	2Q	D124	9Q	D204	11I	D292	14I	T303	9U		
	D058	1K	D125	2R	D205	11G	D293	7E	T318	11V		

Coluna 1

Coluna 2

Coluna 3

Coluna 4

A	000	D106	D001	D100
B	^{Art} 067	N099	D081	D104
C	077	D103	D130	^{Art} D003
D	T244	D269	D213	D011
E	D029	D299	S129	T209
F	D283	T238	D161	D002
G	D030	D302	D162	T254
H	D160	D211	D163	D079
I	D280	T227	D164	T206
J	D314	D291	D122	D117
K	^{Art} D058	^{Art} D294	D123	T249
L	D193	D037	D151	D110
M	D051	D052	D215	D071
N	D008	D195	D216	D026
O	D297	^{Art} D095	D099	D209
P	D158	D084	D165	D009
Q	D032	D057	D149	D054
R	D240	D125	^{Art} D007	O066
S	D159	D116	^{Art} D150	T255
T	D219	D044	^{Art} D208	D171
U	^{Art} D049	C638	^{Art} T066	D172
V	D033	T046	^{Art} D066	^{Art} N078

Coluna 5

Coluna 6

Coluna 7

Coluna 8

A	D090		D086		S139		D133	
B	D196		D167		T272		D231	
C	D304		D218		D055		^{Art} D020	
D	D005		D118		D138		N020	
E	D006		O820		D293		D142	
F	D153		D146		D134		49DR	
G	D087		T147		D217		^{Art} S021	
H	O792		D126		^{Art} D015		^{Art} D021	
I	D169		D017		D207		N802	
J	N010		T344		D145		T102	
K	D059		U407		D065		U406	
L	D091		D312		T250		D227	
M	D276		D277		D018		N826	
N	D012		N014		D242		D127	
O	D811		D013		D272		D141	
P	D223		D252		D072		D121	
Q	D256		D166		D284		^{Art} T056	
R	D109		^{Art} D105		D259		^{Art} D024	
S	D185		N804		D419		U185	
T	D184		D108		D061		^{Art} N056	
U	O830		D803		D023		S217	
V	D170		D183		D323		Q130	

Coluna 9

Coluna 10

Coluna 11

Coluna 12

A	D307	D050	D194	D200
B	D266	N102	^{Art} D113	O880
C	D048	T120	D053	D265
D	D237	D092	D238	D191
E	D148	D093	D264	D190
F	D177	D175	D289	D840
G	D176	D206	D205	T040
H	D070	D154	D039	D298
I	D025	D285	D204	D080
J	D063	D181	D344	T198
K	T180	T118	D180	Z853
L	D290	D232	D221	D295
M	D309	311DR	D203	D068
N	D262	^{Art} D075	D077	D073
O	D078	D275	D120	D041
P	D069	S075	D114	T275
Q	D124	7027DR	D224	D043
R	D250	D028	D990	D395
S	D067	T028	D107	^{Art} D074
T	D226	D228	T246	D144
U	T303	N817	D111	D282
V	D060	C088	T318	D244

	Coluna 13	Coluna 14	Coluna 15	Coluna 16
A	D186	D187	D137	L01
B	^{Art} D319	D255	D016	L4038
C	D128	D085	D248	L40
D	7319DR	D806	D156	L13
E	7188DR	T218	D135	L15
F	D849	D389	D136	L18
G	D088	D096	D022	L20
H	C688	D045	D249	L22
I	D083	D292	D247	L23
J	D042	^{Art} D076	D155	L25
K	T273	O089	D350	L31
L	D034	D253	^{Art} D047	L37
M	D035	D317	D082	L38
N	D258	07DR	O832	L30
O	T270	^{Art} D046	O846	S01
P	O041	D316	D254	S04
Q	D036	D152	O082	
R	D274	D301	Q103	
S	D230	D064	Q104	
T	D311	O733	O235	
U	D062	D251	O551	
V	D306	D260	^{Art} 044	

Linhas 100% Poliéster Trilobal para bordar à máquina.

Hilos 100% Poliéster Trilobal para bordar a máquina.



Linhas de alto brilho para bordados eletrônicos em máquinas computadorizadas multi-cabeças.
Hilos de alto brillo para bordados electrónicos en máquinas computadorizadas multi-cabezas.

Produto | Producto
Vision

Apresentação | Presentación
4.000m

Agulha de máquina | Aguja recomendada
65 - 75

Linhas de Poliéster para bobina. / Hilos de Poliéster para bobina.

100% Poliéster Fiado 60/2
100% Poliéster Fiado 60/2

Produto | Producto
Resistente 150

Apresentação | Presentación
15.000m

Linhas de Poliéster para bobina. / Hilos de Poliéster para bobina.

100% Poliéster Filamento Contínuo
100% Poliéster Filamento Continuo

Produto | Producto
Pequena (Standard)
Grande (Jumbo)

Estilo | Estilo
130m
240m

Apresentação | Presentación
caixa com
144 unidades

Cuidados e Recomendações. / Cuidado y Recomendaciones.

Cuidados Cuidados	Vision Trilobal 120		Vision Metalizado
Lavagem Lavado	Lavar até 60°C. Lavar hasta 60°C.		
Alvejamento Blanqueamiento	Permitido o uso de produtos à base de cloro em quantidades moderadas. Es permitido el uso de productos a base de cloro en cantidades moderadas.		
Secagem Secado	Permitido secagem em máquina. Es permitido el secado en máquina.		
Passadoria Planchar	Passar a ferro até 110°C. Planchar con temperatura máxima 110°C.		
Limpeza a seco Limpieza a seco	Permitido lavagem com percloroetileno com cuidados especiais. Es permitido el lavado con percloroetileno con cuidado especiales.		
Armazenamento Almacenamiento	Preferencialmente em local seco e arejado. Evitar exposição à luz solar direta e luz artificial (vitruines). Almacenar en ambiente seco y adecuado. Evitar exposición a luz solar y luz artificial (vitruines).		

Teste de solidez das cores. / Teste de solidez de los colores.

Processos Procesos	Método Metodo	Cores escuras Colores oscuros	Cores médias Colores medios	Cores claras Colores claras
Lavagem 60°C Lavaje 60°C	NBR 13062	4	4	5
Prensado úmido Prensado húmedo	NBR 10188	3	4	5
Água fria Água fria	NBR 10315	3	4	5
Fricção a seco Fricción a seco	NBR 8432	3	4	5
Lavagem com cloro	NBR 10186	4	5	5

A **Linhas Resistente** controla rigorosamente a reprodutibilidade das cores constantes desta cartela.

Recomendamos contudo, que num mesmo bordado sejam usados sempre cones de um mesmo lote de produção.

Linhas Resistente tiene el más riguroso control de la reproducción de los colores constantes de esta carta de colores.

Recomendamos sin embargo, que en el bordado sean usados conos de un mismo lote de producción.



Ind. e Com. de Linhas Resistente Ltda. - Estrada Velha São Paulo - Rio Km 35, nº 1.150
Poá - SP - Cep 08559-000 - Fone/Fax [0055] 11 4634-8500
vendas@linhasresistente.com.br - www.linhasresistente.com.br